



FFGO LUX UP



Osmosi Inversa



Acqua Liscia



Acqua Fredda



Acqua Gassata

FCO LUX UP

SISTEMA AD OSMOSI INVERSA



- Scocca in Acciaio INOX ed Alluminio
- Display controllo funzioni e temperatura
- Programmazione dosaggio bicchiere e caraffa/borraccia
- Riduzione dei consumi grazie all'Intelligenza Artificiale

- Vaschetta raccogli condensa e anti allagamento
- Sistema di sanificazione erogatore a richiesta



- Produzione acqua 1,6L/min*
- Sistema di filtraggio FILL THROW a cartucce
- Gruppo Vessel FV System brevettato
- Pompa in tecnopoliomer per maggior resistenza al calcare



CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 100 Lt/h ($\pm 10\%$)*

Salinità rigettata: 95/98 % ($\pm 10\%$)*

Motore: 180 W

Pompa rotativa a palette: 300 Lt/h

Filtro CTO FillThrow a cartucce carbone alimentare

Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012

Alimentazione: 220 V 50/60 Hz

Assorbimento massimo: 550W

Tasti retroilluminati con funzione dosaggio

SEZIONE FRIGOGASATORE

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5 ($\pm 10\%$)*

Compressore: 1/10 Hp

Condensazione: ad aria

Gas: R290

Display OLED per segnalazione esaurimento filtri, allagamento e mancanza d'acqua

Funzione erogazione con dosaggio programmabile

Dimensioni (cm): L 26 - H 39 - P 49

con Vaschetta: 54