



FCO LUX



Osmosi Inversa

-  Acqua Liscia
-  Acqua Fredda
-  Acqua Gassata

# FCO LUX

FRIGOCARBONATORE SOTTOBANCO  
CON SISTEMA AD OSMOSI INVERSA



- Sistema di raffreddamento a liquido
- Centralina di controllo con sistema antiallagamento
- Produzione acqua osmotizzata: 90/l/h (+/- 10%)
- Pompa: rotativa a palette capacità 300l/h

- Rubinetto standard in dotazione
- Bombole 600g usa e getta in dotazione
- Rubinetto monocomando 5 vie opzionale



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Alimentazione:** 180W -220V 50Hz

**raffreddamento a liquido**

**Gas:** R134A a norma CFC

**Raffreddamento:** sistema di refrigerazione

del gas R134A a liquido, refrigerazione acqua  
erogata banco e secco

**Motore:** 180W -220V 50Hz

**Membrane osmotiche:** n°2 da 150 GPD TFC

**Filtro:** sedimenti in-line da 12" - 10 micron

**Filtro:** in carbone attivo alimentare

in-line da 12" - 10 micron

**Pressione acqua in entrata:** min 2bar - max 5bar

**Peso:** 28,5Kg

**Dimensioni (cm):** L 245 - P 410 - H 380