



LUXACQUA

FGO LUX



Osmosi Inversa



Acqua Liscia



Acqua Fredda



Acqua Gassata

FGO LUX

FRIGOCARBONATORE SOTTOBANCO
CON SISTEMA AD OSMOSI INVERSA



- Sistema di raffreddamento a liquido
- Centralina di controllo con sistema antiallagamento
- Produzione acqua osmotizzata: 90l/h (+/- 10%)
- Pompa: rotativa a palette capacità 300l/h

- Rubinetto standard in dotazione
- Bombole 600g usa e getta in dotazione
- Rubinetto monocomando 5 vie opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 180W -220V 50Hz

raffreddamento a liquido

Gas: R134A a norma CFC

Raffreddamento: sistema di refrigerazione
del gas R134A a liquido, refrigerazione acqua
erogata banco e secco

Motore: 180W -220V 50Hz

Membrane osmotiche: n°2 da 150 GPD TFC

Filtro: sedimenti in-line da 12" - 10 micron

Filtro: in carbone attivo alimentare
in-line da 12" - 10 micron

Pressione acqua in entrata: min 2bar - max 5bar

Peso: 28,5Kg

Dimensioni (cm): L 24,5 - P 41 - H 38